

Link do produktu: <https://www.impregnaty4you.pl/dynasil-kamien-impregnat-do-kamienia-naturalnego-p-11.html>



DYNASIL® KAMIEŃ - Impregnat do kamienia naturalnego

Cena	51,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DYNASIL_KAMIEŃ
Kod producenta	DYNASIL_KAMIEŃ
Producent	CONSIL Polska

Opis produktu

DYNASIL KAMIEŃ jest nowoczesnym impregnatem opracowanym na bazie aktywnych chemicznie związków hydrofobowych. Przeznaczonym do impregnacji ochronnej kamienia naturalnego narażonego na zawilgocenia i działanie warunków atmosferycznych.

Dzięki zdolności tworzenia mocnych wiązań chemicznych, impregnat wbudowuje się w strukturę materiału przekazując mu swoje właściwości hydrofobowe i wzmacniając powierzchnię. Radykalne ograniczenie nasiąkliwości wydłuża trwałość kamienia, hamuje procesy wietrzenia, chroni przed korozją, wnikaniami zanieczyszczeń i porastaniem przez mchy i glony. Dzięki małej masie cząsteczkowej i łatwości wnikania może być stosowany do impregnacji każdego rodzaju kamienia naturalnego od mocno porowatych kamieni takich jak piaskowiec do nisko chłonnych granitów, marmurów, łupków oraz powierzchni polerowanych. Skutecznie zabezpiecza spoiny cementowe murowanych i klejonych elewacji, ogrodzeń, tarasów i podjazdów, równomiernie chroniąc całą powierzchnię.

DYNASIL KAMIEŃ posiada pozytywną opinię Pracowni Chemii Konserwatorskiej jako produkt spełniający wysokie wymagania przy impregnacji obiektów zabytkowych. Przeprowadzone przez pracownię badania wykazały całkowitą odporność impregnatu na działanie soli gruntowych potwierdzając tym samym jego wyjątkową odporność.

Właściwości

- * Odporny na warunki atmosferyczne
- * Nie zmienia wyglądu powierzchni
- * Paroprzepuszczalny
- * Chroni przed zabrudzeniami i porostami
- * Może być aplikowany na wilgotnych materiałach
- * Impregnuje fugi i spoiny

Zastosowania

DYNASIL KAMIEŃ - impregnat do kamienia naturalnego jest przeznaczony do impregnacji wszelkiego rodzaju nieobrobionych, szlifowanych i polerowanych kamieni naturalnych takich jak piaskowiec, wapień, marmur, granit, łupki, trawertyny, kwarcyty itp.

Orientacyjne zużycie:

Piaskowiec, wapień 0,20-0,30 l/m²
Granit, marmur 0,10-0,20 l/m²
Łupek, kwarcyt 0,10-0,15 l/m²
Kamienie polerowane (twarde o niskiej nasiąkliwości) 0,05-0,10 l/m²

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 1 litr , 5 litrów , 30 litrów