

Link do produktu: <https://www.impregnaty4you.pl/dynasil-solid-impregnat-do-kamienia-dekoracyjnego-z-gipsu-i-betonu-promocja-p-17.html>



DYNASIL SOLID - Impregnat do kamienia dekoracyjnego z gipsu i betonu PROMOCJA

Cena	44,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DYNASIL_SOLID
Kod producenta	D. SOL
Producent	CONSIL Polska

Opis produktu

Impregnat DYNASIL SOLID impregnat do kamienia dekoracyjnego (gips, beton) oraz kamieni naturalnych.

Dynasil Solid nie zmienia wyglądu powierzchni, nie tworzy powłoki.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- zabezpiecza przed wodą i wzmacnia powierzchnie
- doskonała zdolność do penetracji podłoża
- wysoka odporność na alkalia

ZASTOSOWANIE

Dynasil SOLID przeznaczony jest do impregnacji zarówno nowych elewacji przed wodą i wpływem czynników atmosferycznych, jak również do impregnacji i wzmacniania zdeintegrowanych wpływem czynników atmosferycznych materiałów budowlanych takich jak, beton, kamienie naturalne, materiały ceramiczne, detale dekoracyjne wykonane z gipsu.

ZUŻYCIE

Poniżej podane są tylko orientacyjne wartości zużycia na różne podłoża. Zużycie środka zależy od chłonności materiału i techniki nakładania. Przy impregnacji "wzmacniającej" zużycie impregnatu zależy od całkowitej chłonności materiału.

Kamienie naturalne mocno nasiąkliwe	0.15 - 0.25 l/m ²
Kamienie naturalne mało nasiąkliwe	0.10 - 0.15 l/m ²
Beton	0.20 - 0.25 l/m ²
Gipsowy kamień dekoracyjny	0.25 - 0.50 l/m ²

Technika nakładania:

Przed rozpoczęciem impregnacji należy w mało widocznym miejscu przeprowadzić próbę jak powierzchnia reaguje na preparat do impregnacji. Powierzchnia impregnowana powinna być czysta i sucha. Zabrudzenia, wykwity należy usunąć profesjonalnymi czyszcikami firmy Consil Renowal 500

Impregnat Dynasil SOLID nakładamy równomiernie pędzlem lub metodą natryskową na impregnowaną powierzchnie kamienia dekoracyjnego gipsowego lub kamienia dekoracyjnego betonowego.

Nakładamy dwa razy metodą "mokre na mokre" zanim pierwsza warstwa impregnatu zaschnie. Jeżeli chcemy przeprowadzić impregnację wzmacniającą powierzchnie impregnujemy ostatecznie jeszcze kilka razy na wilgotną powierzchnie materiału.

Temperatura pracy z impregnatem do kamienia dekoracyjnego Dynasil SOLID to zakres +5°C a +25°C

Opakowanie

Kanister: 30 litrów
Kanister: 5 litrów
Butelka: 1 litr

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 1 litr , 5 litrów , 30 litrów