

Link do produktu: <https://www.impregnaty4you.pl/sarsil-beton-premium-silikonowy-srodek-do-betonu-prefabrykantow-i-betonu-architektonicznego-p-62.html>



SARSIL BETON Premium - Silikonowy środek do betonu, prefabrykantów i betonu architektonicznego

Cena	75,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SARSIL_BETON_PREMIUM
Kod producenta	SARSIL_BETON_PREMIUM
Kod EAN	5908309721013
Producent	Silikony Polskie

Opis produktu

Sarsil Beton Premium jest wodną emulsją silikonową na bazie drobnocząsteczkowych silanów.

To nowoczesny środek silikonowy przeznaczony do hydrofobizacji wewnątrz i na zewnątrz powierzchni typu: beton architektoniczny, galanteria betonowa, kafle cementowe, kostka oraz inne nasiąkliwe i podatne na brudzenie podłoża. Impregnat równomiernie penetruje podłoże nie powodując wytłuszczenia ani zmiany struktury impregnowanej powierzchni, delikatnie podkreślając jego naturalny wygląd. Sarsil nie tworzy powłoki na powierzchni, ale wnika w głąb materiału przez co zapewnia trwałą i skuteczną ochronę przed namakaniem i brudzeniem. Ze względu na głęboką penetrację w podłoże produkt jest odporny na detergenty i działanie mechaniczne tzn. podczas pielęgnacji (zmywanie, szorowanie) powierzchni impregnat nie ulega zniszczeniu nadal pozostaje w materiale nie tracąc swoich pierwotnych właściwości. W przypadku impregnacji na zewnątrz Sarsil uodparnia beton na destrukcyjne działanie zanieczyszczeń i opadów atmosferycznych, przemarzanie oraz utrudnia rozwój korozji biologicznej

Właściwości:

- * możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz,
- * chroni przed namakaniem
- * redukuje skłonność do zabrudzeń,
- * ułatwia czyszczenie powierzchni betonowych
- * równomiernie penetruje w podłoże, tworząc trwałą wglębną ochronę podłoża
- * w środowisku wilgotnym zapobiega korozji biologicznej,
- * zachowuje właściwości „oddechowe” podłoża,
- * nie zmienia kolorystyki, podkreśla naturalny wygląd materiału,
- * w przypadku ścian i okładzin zewnętrznych zwiększa izolacyjność cieplną,
- * prosty i łatwy w aplikacji,
- * przyjazny dla środowiska

Wydajność:

1,5-3,5 m² z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji.

Technika nakładania:

Powierzchnia powinna być równomiernie porowata, czysta, sucha, a zwłaszcza odtłuszczona. W przypadku betonu tradycyjnego impregnację można przeprowadzić nie wcześniej niż po 21-28 dniach czyli po okresie tzw. karbonizacji. Temperatura pracy z impregnatem SARSIL BETON PREMIUM to zakres +5°C a +25°C

Opakowanie

Kanister: 5 litrów

Butelka: 1 litr

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 1 litr , 5 litrów