

Link do produktu: <https://www.impregnaty4you.pl/sarsil-cegla-premium-silikonowy-srodek-do-impregnacji-cegly-i-materialow-ceglopodobnych-wewnatrz-i-na-zewnatrz-p-63.html>



SARSIL Cegła Premium Silikonowy środek do impregnacji cegły i materiałów ceglopodobnych (wewnątrz i na zewnątrz)

Cena	80,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SARSIL_CEGŁA_PREMIUM
Kod producenta	SARSIL_CEGŁA_PREMIUM
Kod EAN	5908309720993
Producent	Silikony Polskie

Opis produktu

SARSIL Cegła Premium jest gotową do bezpośredniego stosowania wodną emulsją silikonową.

To profesjonalnym środkiem silikonowym przeznaczonym do wewnętrznej jak i zewnętrznej impregnacji m.in. cegieł i płytek ręcznie formowanych, ceramicznych, betonowych, silikatowych, licowych, klinkierowych itp. Impregnat pielęgnuje i zapewnia skuteczną ochronę przed wodą, kurzem czy zabrudzeniami. Zabezpieczona Sarsilem powierzchnia jest odporna na rozwój pleśni i jest łatwiejsza do czyszczenia. Ze względu na głęboką penetrację podłoża produkt jest odporny na detergenty i działanie mechaniczne tzn. podczas pielęgnacji (zmywanie, szorowanie) powierzchni, impregnat nie ulega zniszczeniu i nadal pozostaje w materiale nie tracąc swoich pierwotnych właściwości. Sarsil Cegła Premium jest całkowicie bezpieczny i nie stanowi zagrożenia dla człowieka i środowiska.

Właściwości:

- * możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz,
- * doskonale zabezpiecza hydrofobowo powłoki na wiele lat,
- * zapobiega powstawaniu grzybów,
- * równomiernie penetruje w podłoże, tworząc warstwę ochronną o doskonałej odporności na wilgoć i działanie czynników atmosferycznych, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,
- * zachowuje właściwości „oddechowe” podłoża,
- * nie zmienia kolorystyki, natomiast ożywia naturalny kolor materiału,
- * redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia czyszczenie impregnowanego materiału, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni,
- * w przypadku ścian zewnętrznych zwiększa izolacyjność cieplną,
- * prosty i łatwy w aplikacji.
- * przyjazny dla środowiska

Wydajność:

1,5-3,5 m² z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji.

Technika nakładania:

Powierzchnia powinna być równomiernie porowata i czysta, a zwłaszcza niezatłuszczona. Powierzchnię impregnować po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej i spoin. Podłoże przeznaczone do impregnacji dokładnie oczyścić z kurzu i pyłu. Zaleca się aby prace impregnacyjne na zewnątrz budynków wykonywać przy suchej pogodzie w temperaturze od +5 do +30°C.

Opakowanie:

Kanister: 5 litrów
Butelka: 1 litr

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 1 litr , 5 litrów