

Link do produktu: <https://www.impregnaty4you.pl/sarsil-h142-impregnat-do-betonu-kamienia-i-ceramiki-koncentrat-p-36.html>



SARSIL H14/2 - Impregnat do betonu, kamienia i ceramiki (KONCENTRAT)

Cena	50,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SARSIL_H_14_2_1
Kod producenta	SARSIL_H_14_2
Kod EAN	5908309720146
Producent	Silikony Polskie

Opis produktu

SARSIL H-14/2 (KONCENTRAT)

silikonowy impregnat do hydrofobizacji murów i materiałów budowlanych.

Sarsil H-14/2 (to koncentrat impregnatu H14/2) przeznaczony do impregnacji murów, tynków cementowo-wapiennych oraz materiałów budowlanych takich jak: beton, dachówka ceramiczna, cegła, gips, wapień, płaskowiec, granit i marmur. Polecany do budowli przemysłowych, budynków mieszkalnych, ogrodzeń, tarasów. Doskonały do konserwacji obiektów zabytkowych. Sarsil H-14/2 można stosować na wszystkich elementach mostowych konstrukcji betonowych, żelbetonowych i sprężonych, wymagających ochrony antykorzyznej.

Wydajność:

1,5-3,5 m² z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji.

5 -15 m² z 1 kg po rozcieńczeniu koncentratu benzyną lakową 1:5

Technika nakładania:

Przed rozpoczęciem impregnacji należy przeprowadzić próbę jak podłoże reaguje na preparat. Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Zabrudzenia, wykwity należy usunąć profesjonalnymi czyszczykami : SARSIL Czyścik

Impregnat SARSIL H14/2 nakładamy równomiernie pędzlem lub metodą natryskową na impregnowaną powierzchnię.

Nakładamy dwa razy metodą "mokre na mokre" w krótkich odstępach czasu zanim pierwsza warstwa impregnatu zaschnie.

Temperatura pracy z impregnatem SARSIL H14/2 to zakres +5°C a +25°C

Ważne: Preparat przeznaczony jest do stosowania na zewnątrz budynków. Impregnacja materiałów wewnątrz budynków wymaga zachowania okresów sezonowania do czasu zaniku zapachu impregnatu.

Opakowanie

Kanister: 55 litrów

Kanister: 5 litrów

Butelka: 1 litr

Uwaga: Impregnację środkiem Sarsil H14/2 należy wykonywać stosując okulary, rękawice i odzież ochronną. Przy metodzie natryskowej stosować maskę zabezpieczającą drogi oddechowe. Przy pracach z impregnatem Sarsil H14/2 należy zachować ostrożność jak przy rozpuszczalnikach palnych. Zachować ogólne zasady BHP oraz wskazówki podane na etykiecie.

Aprobaty i Atesty

Atest PZH HK/B/0215/02/2019

Aprobata Techn. ITB AT/4013/2016

Aprobata Techn. IBDIM Jednostka certyfikująca: Instytut Techniki Budowlanej ITB--AC020

Badania Pracowni Konserwacji Zabytków w Toruniu

Krajowa deklaracja zgodności nr 7

MarketSerwis oficjalny dystrybutor Z.CH."SILIKONY POLSKIE" impregnaty i środki czyszczące SARSIL.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 1 litr , 5 litrów , 55 litrów