Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:56

Link do produktu: https://www.impregnaty4you.pl/sarsil-h16s-impregnat-do-betonu-tynku-kamienia-i-ceramiki-p-27.html



SARSIL H16/S - Impregnat do betonu, tynku, kamienia i ceramiki

Cena	**35,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**SARSIL_H_16_1**
Kod producenta	**SARSIL H-16/S**
Kod EAN	**5908309720177**
Producent	**Silikony Polskie**

Opis produktu

Sarsil H-16/R preparat zawierający środek zabezpieczający powierzchnie przed wilgocią, grzybami i glonami.
Przeznaczony do impregnacji murów, tynków cementowo-wapiennych, piaskowca oraz materiałów budowlanych – beton, dachówka ceramiczna, cegła, gips, wapień, granit i marmur, kostka brukowa betonowa.
Polecany do budynków narażonych nawilgoć, zagrzybionych, budynków mieszkalnych, ogrodzeń, tarasów. Doskonały do konserwacji obiektów zabytkowych.

Wydajność:
3,0 – 5,0 m2 z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji.

Technika nakładania:
Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w którtkich odstępach czasu metodą “mokre na mokre”. Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia nie później niż po upływie 30 minu, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna. Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie. Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej. W przypadku podłoży nisko-chłonnych nie należy pozostawić nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji. Zalacane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji.

Ważne:
Preparat przeznaczony jest do stosowania na zewnątrz budynków.
Impregnacja materiałów wewnątrz budynków wymaga zachowania okresów sezonowania do czasu zaniku zapachu impregnatu.

Opakowanie:
Kanister: 55 litrów
Kanister: 5 litrów
Butelka: 1 litr

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 1 litr , 5 litrów , 55 litrów