

Link do produktu: <https://www.impregnaty4you.pl/sopro-fs-714-impregnat-do-okladzin-chlonnych-i-fug-p-65.html>



SOPRO FS 714- Impregnat do okładzin chłonnych i fug

Cena	151,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SOPRO_FS_714_1
Kod producenta	SOPRO_FS_714_1
Kod EAN	4005734714816
Producent	SOPRO

Opis produktu

Sopro FS 714 specjalny impregnat zabezpieczający przed powstawaniem plam z olejów, zatluszczeniami i wodą wszystkie nieszkliwione okładziny ceramiczne, płytki ceglane, klinkier, płyty łupane, płytki kamionkowe, a także okładziny z kamieni naturalnych i syntetycznych.

- **Długotrwała ochrona przed powstawaniem plam.**
- **Zabezpiecza przed olejami, zatluszczeniami i wodą.**
- **Do impregnacji fug cementowych.**
- **W pomieszczeniach i na zewnątrz**

ZASTOSOWANIE

Zabezpiecza przed powstawaniem plam okładziny ścienne i podłogowe z chłonnych i wrażliwych na zabrudzenia materiałów jak płytki ceramiczne oraz kamień naturalny jak marmur, wapień i granit. Do stosowania w kuchniach, łazienkach, pomieszczeniach mieszkalnych, na klatkach schodowych, na blatach stołowych, parapetach, roboczych blatach kuchennych i na innych narażonych na zaplamienie powierzchniach.

WŁAŚCIWOŚCI

Impregnat Sopro FS 714 wypełnia kapilary chłonnego podłoża, w znacznym stopniu zmniejszając wnikanie wody, tłuszczów i olejów. Nie wpływa na właściwości antypoślizgowe okładziny. Nie wpływa na zmianę wyglądu okładziny (w przypadku niektórych podłoży możliwe jest przyciemnienie barwy).

WYDAJNOŚĆ

5-15 m² / l w zależności od chłonności podłoża.

Technika nakładania:

Przed rozpoczęciem pracy wykonać próbę w mało widocznym miejscu. Zabezpieczane okładziny muszą być czyste i suche. W przypadku nowo ułożonych okładzin okres oczekiwania na możliwość zastosowania preparatu wynosi do 3 miesięcy. Przed nałożeniem impregnatu usunąć resztki cementu, silikonu, wosku itp. Obrabiana powierzchnia powinna mieć temperaturę od +5°C do +25°C, ogrzewanie podłogowe ewentualnie wyłączyć. Nie stosować przy silnym nasłonecznieniu. Impregnat Sopro FS 714 nanieść przy pomocy czystej ściereczki, pędzla lub mopa do zmywania i pozostawić do wsiąknięcia.

Zaimpregnowana okładzina podłogowa nadaje się do użytkowania po 2 godzinach. Całkowite odparowanie zawartych w preparacie rozpuszczalników następuje po 24 godzinach. Pełną skuteczność impregnat Sopro FS 714 osiąga po 24-48 godzinach. Unikać pozostawiania nadmiaru preparatu na powierzchni.

Opakowanie

Butelka 1 litr

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 1 litr