Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:02

Link do produktu: https://www.impregnaty4you.pl/sopro-nfv-705-1l-impregnat-do-kamienia-naturalnego-poglebiajacy-kolor-p-2.html




# SOPRO NFV 705 1L - Impregnat do kamienia naturalnego pogłębiający kolor

| | |
|---|---|
| Cena | **90,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **SOPRO_MNF_705_1** |
| Kod producenta | **SOPRO_MNF705_1** |
| Kod EAN | **4005734705012** |
| Producent | **SOPRO** |

## Opis produktu

**Beton architektoniczny lub kamień naturalny z którego wykonana jest ściana dekoracyjna wewnątrz domu lub mała architektura w ogrodzie stała się wyblakła i "smutna", wymaga ciągłego czyszczenia. To czas na zastosowanie sprawdzonego impregnatu do kamienia SOPRO 705 z efektem "mokrego kamienia".**

**Sopro NFV 705** impregnat **pogłębiający barwę kamieni naturalnych** oraz do betonu

**ZASTOSOWANIE**

*Dla pogłębienia koloru kamiennych okładzin ściennych i podłogowych, okładzin schodów, wejść do budynków, tarasów itd., które wydają się zbyt surowe i matowe.*
*Do chłonnych, porowatych kamieni naturalnych o powierzchni szorstkiej, piaskowanej, szlifowanej lub płomieniowanej jak np. granit, gnejs, porfir, marmur, wapień, łupek, oraz do płyt betonowych itp.*
*NIe stosować do kamieni polerowanych*

**WŁAŚCIWOŚCI**

*Preparat wnika w powierzchnię i zabezpiecza ją przed działaniem wody i brudu. Ożywia naturalną barwę i strukturę kamienia. Nie nadaje połysku. W znacznym stopniu zachowuje paroprzepuszczalne właściwości powierzchni. Chroni przed zabrudzeniami i plamami. Nie zmienia antypoślizgowych właściwości okładziny.*

**WYDAJNOŚĆ**
**Ok. 10 $m^2$ / litr w zależności od chłonności podłoża.**

**Technika nakładania:**

***Przed rozpoczęciem impregnacji należy w mało widocznym miejscu przeprowadzić próbę jak kamień naturalny reaguje na impregnat. Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Zabrudzenia należy usunąć specjalistycznymi środkami firmy np. Sopro MNW 706.***
***Impregnat MNF 705 nakładamy równomiernie czystą ściereczką lub pędzlem na impregnowaną powierzchnie. Nakładamy stopniowo rozprowadzając impregnat zanim wsiąknie w materiał. Przy chłonnych materiałach impregnowanie powtórzyć po 5 min.***

***Temperatura pracy z impregnatem Sopro MNF 705 to zakres +5ºC a +25ºC***

**Opakowanie**

**Butelka 1 litr**

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pojemność**: 1 litr